



產品介紹

MCN-100D-4K 是 MIDIS 系統 4K 解碼器，接受主機的調度管理和訊號 DSP 處理指示，支援多個即時使用中視窗。同時支援多種解碼器可將影像聲音輸出和控制，支援 KVM 等功能。

產品特性

- 輸出：HDMI 介面，單一模組最多支援 16 個即時活動視窗
- 高精度畫面同步處理，漫遊，開窗，疊加顯示
- 支援電視牆拼接
- 輸出介面機支援各種解析度訊號：
1280x720 50/60Hz
1920x1080@25/30/50/60 Hz
最大輸出解析度 3840x2160@30Hz
- EDID(Extended Display Identification Data)擴展顯示標識自動識別碼流格式：RTSP
- Linux 作業系統
- 支援各種訊號格式
- 聲音輸出：兩路 HDMI 輸出
- AES128 位元加密的底層傳輸協定，確保傳輸資料安全
- 前面板電源、運行、網路連接狀態及訊號指示燈

設備規格

項目	參數	項目	參數
影像介面	1 路 HDMI(4K@60Hz) 1 路 HDMI(1080P@60Hz) 輸出同一路圖像，實現分配器功能， 內嵌聲音同步輸入 最大支援 4K@30 視訊訊號	聲音訊號	單通道平衡式聲音輸入 2 路 HDMI 音頻輸出
網路介面	一個 1000M 乙太網口、支援 POE 供電	電源電壓	DC12V/2A
控制介面	1 路 RS-232，1 路 IR Out	工作溫度	-10°C~45°C
其它介面	2 個 USB 埠，支援 KVM	工作濕度	10%~90%無凝結
調試介面	1 路 DEBUG	尺寸(長x寬x高)	主機 220x191x44 mm 含掛耳 482.6x191x44mm