



## 產品介紹

MCN-100D 是 MIDIS 系統 FULL HD 解碼器，接受主機的調度管理和訊號 DSP 處理指示，支援影像即時網頁預覽、KVM 控制等功能，為 MIDIS 系統提供影像上屏開窗、漫遊等服務。

## 產品特性

- 輸出：HDMI 介面，單一模組最多支援 16 個即時活動視窗
- 高精度畫面同步處理，漫遊，開窗，疊加顯示
- 支援電視牆拼接
- 輸出介面機支援各種解析度訊號，1280X720 50/60Hz  
最大輸出解析度 1920x1080@25/30/50/60 Hz
- 128 位元加密的底層傳輸協定，確保傳輸資料安全
- EDID(Extended Display Identification Data)擴展顯示標識自動識別碼流格式：RTSP
- Linux 作業系統
- 支援各種訊號格式
- 聲音輸出：兩路 HDMI 輸出
- 前面板電源、網路連接狀態及故障指示燈

## 設備規格

| 項目   | 參數  | 項目            | 參數                          |
|------|---|---------------|-----------------------------|
| 影像介面 | 2 路 HDMI 輸出同一路圖像，實現分配器功能，內嵌聲音同步輸入<br>最大支援 1080P@60 視訊訊號 | 聲音訊號          | 單通道平衡式聲音輸入<br>2 路 HDMI 音頻輸出 |
| 網路介面 | 一個 1000M 乙太網口、支援 POE 供電                                 | 電源電壓          | DC12V/2A                    |
| 控制介面 | 1 路 RS-232，1 路 IR Out                                   | 工作溫度          | -10°C~45°C                  |
| 其它介面 | 2 個 USB 埠，支援 KVM  | 工作濕度          | 10%~90%無凝結                  |
| 調試介面 | 1 路 DEBUG   | 尺寸(長 x 寬 x 高) | 220x191x44 mm               |